

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Haier L1P18-F21S(M)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastenny-gazovyy-kotel-haier-l1p18-f21s-m>



Описание

- Настенный газовый котел Haier L1P18-F21S(M) □ используется для отопления и с возможностью мгновенной подачи горячей воды.
- Котлы модели Haier L1P18-F21S(M) совмещают в себе преимущества котлов типа накопительных, а также технологии типов котлов с возможностью мгновенного нагрева.
- Этим достигается высокий КПД.
- Установлен теплообменник из чистой меди для более лучшей теплопроводности в высокотемпературных частях.
- Особенности:
- Автоматическая модуляция пламени - увеличивает ресурс работы котла и сокращает потребление газа.
- Трехскоростной циркуляционный насос с мокрым ротором - обеспечит надежную и тихую работу котла.
- Информативный LCD дисплей - современное и информативное управление.
- Возможность работы в погодозависимом режиме (датчик внешней температуры в комплекте) - автоматическое обеспечение наиболее комфортной температуры в помещении и экономия расхода газа.

- Энергонезависимая память настроек - защита от сбоев в работе оборудования в результате проблем с электропитанием.
- Устойчивая работа при перепадах давления газа - адаптированы под российские условия эксплуатации.
- Удобная система настройки - позволяет пользователю легко управлять котлом без помощи специалистов.
- Функция самодиагностики - точно определяет неисправность и позволяет быстрее устранить проблему.
- Лёгкий доступ ко всем основным компонентам - упрощает доступ ко всем элементам оборудования и сокращает время и стоимость обслуживания.
- Защита от замерзания - поддержит минимальную температуру и сохранит в безопасности всю систему отопления.
- Защита от недостаточной тяги - обеспечит безопасность эксплуатации.
- Защита от перегрева - сэкономит и продлит ресурс работы оборудования.
- Защита от блокировки насоса - защитит от поломки и сэкономит средства пользователя.
- Таймер ГВС - дополнительная возможность экономии расхода газа.
- Возможность подключения комнатного регулятора - повышает комфорт пользования и эффективность работы котла.

Характеристики

Страна	Китай
Производство	Китай
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Атмосферная
Max мощность, кВт	18
Min мощность, кВт	5,51
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,5
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Max давление в контуре ГВС, Атм	6
Min давление в контуре ГВС, Атм	0,3
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	9,9
Max расход природного газа, м3/ч	1,58

Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	110
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	70,1x40,3x28,7
Вес, кг	34
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	70,1
Ширина, см	40,3
Глубина, см	28,7
Отапливаемая площадь, кв.м.	100 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.