

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Bosch Gaz 2500 F 37 (33 кВт)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy-gazovyy-kotel-bosch-gaz-2500-f-37-33-kvt>



### Описание

- Напольный газовый котел Bosch GAZ 2500 F 37 (33 кВт) может работать в сезоннозависимых режимах, имеют такие полезные функции, как дезинфекция высокой температурой, антилед и предотвращение образования конденсата.
- Базовая конструкция предусматривает работу на природном газе, однако пользователь по желанию может перевести работу приборов на сжиженный газ.
- Особенности:
- Предназначен для отопления и ГВС помещений площадью до 500 м<sup>2</sup> 5 моделей мощностью от 20 до 50 кВт Модулируемая горелка КПД до 92% Возможность подключения регуляторов Атмосферный газовый напольный котел Стальной теплообменник Модуляция мощности Возможность работы на пониженном давлении газа - до 5 мбар Современная простая в настройках и интуитивно понятная система управления Режим зима/лето Функция - "Защита от замерзания" Функция "Термическая дезинфекция" Функция предотвращения образования конденсата Возможность расширения функционала за счет внешних регуляторов BOSCH стандарта Open Therm Опционально подключение бака водонагревателя Возможность перевода на сжиженный газ Большой объем водонаполнения теплообменника Большие диаметры подключений котла к системе отопления Стандартизированные размеры для удобства

размещения в котельной Длительный срок службы

## Характеристики

Страна	Германия
Производство	Россия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Сталь
Тип теплообменника	Пластинчатый
Тип розжига	Электророзжиг
Количество секций	1
Мах мощность, кВт	33
Мах давление отопит контура , Атм	2,96
Min давление отопит контура , Атм	0,3
Горелка	Инжекторная
Мах расход природного газа, м3/ч	3.28
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	150
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный øконтур отопления , дюйм	1 1/4
Напряжение, В	220 В
Частота тока, Гц	50
Габариты (ВхШхГ), см	109,2x58,9x87,7
Вес, кг	137
Гарантия	2 года
Тип установки	Напольная
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Отапливаемая площадь, кв.м.	330 кв. м.

Способ установки

Напольный

Установка

Напольная

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.