


Описание товара Настенный электрический котел

РЭКО 24ПМ



Описание

Котел электрический РЭКО 24ПМ предназначен для отопления помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения площадью до 240 кв. м.

Особенности серии ПМ:

- сбор и обработка данных о температурах теплоносителя и воздуха.
- контроль температуры теплоносителя от + 10°C до + 85°C.
- контроль температуры воздуха от + 5°C до + 35°C.
- автоматическое управление группами ТЭНов.
- полупроводниковая коммутации ТЭНов.
- теплообменник/бак нержавеющей сталь.
- ТЭНы – нержавеющая сталь.
- возможность ограничения потребляемой мощности.
- возможность настройки котла под заданное помещение.
- возможность плавной регулировки эффективной мощности.
- управление насосом в режимах автоматический (с выбегом насоса) и принудительный.
- недельное программирование.
- звуковое оповещение об аварийных ситуациях.
- возможность подключения GSM модуля.
- функция анти-залипания насоса.

Характеристики

Страна Россия

Производство Россия

Режим работы	Отопление
Количество ТЭНов, шт	1
Тип установки	Настенный
Номинальный ток, А	37
Площадь отопления, м2	240
Мах мощность, кВт	24
Min полезная мощность, кВт	9
Мах давление отопит контура , Атм	2,5
Min давление отопит контура , Атм	1,2
Расширительный бак	Да
Циркуляц. насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Регулировка мощности	Механическая
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Потребление, кВт/ч	24
Напряжение, В	380
Габариты (ВхШхГ), см	71,8х40х34
Высота, см	71,8
Ширина, см	40
Глубина, см	34
Вес, кг	32
Гарантия	2 года
Отапливаемая площадь, кв.м.	240 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.