

## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Пиролизный воздухогрейный котел Буржуй-К Тв-24

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnyy-kotel-burzhuy-k-tv-24>



### Описание

Котел воздушного типа Тв-24 обладает мощностью 24 кВт, что позволяет прогревать помещение объемом до 720 м<sup>3</sup>. Главное преимущество таких устройств – их высокая эффективность при малом расходе топлива. Для заправки агрегата можно использовать дрова, торф или уголь. Котел «Буржуй-К» воздухогрейного типа отличается длительным сроком службы и простотой ухода – в процессе работы практически не остается отходов, что существенно упрощает обслуживание. Кстати, контролировать устройство во время функционирования не нужно – автоматизированная система будет держать температуру под контролем.

### **Особенности и преимущества Буржуй-К Тв-24:**

- Не требуется рассчитывать и монтировать достаточно сложную систему водяного отопления, стоимость которой может в разы превышать стоимость самого котла
- Исключается вероятность “разморозки” котла и системы отопления при непостоянном использовании
- Не требуется дополнительная система с применением калорифера, так как котел сам создает необходимый воздушный поток

- Котел в комплектации «Канал» не обязательно устанавливать в закрытом помещении, для его эксплуатации достаточно навеса на улице
- Воздухогрейные котлы легко устанавливать и удобно эксплуатировать, при этом воздушное отопление является самым выгодным по экономическим показателям и трудозатратам.

## Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова/Уголь
Мощ. (дрова), кВт	24
Мощ. (уголь), кВт	24
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Кол-во секций	1
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	12
Время сгорания угля, ч	12
Мах длина полена, см	45
Мах давление отопит контура, Атм	3,9
Min давление отопит контура, Атм	1
Присоединительный øдымохода, мм	150
Присоединительный øконтур отопления , "	1 1/2
Габариты (ВхШхГ), см	148x52x145
Вес, кг	310
Гарантия	2,5 года
Высота, см	148
Ширина, см	52
Глубина, см	145
Отапливаемая площадь, кв.м.	300 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.