

# Описание товара Бойлер косвенного нагрева

## NIBE MEGA W-E 100.81



### Описание

**Бойлер косвенного нагрева NIBE MEGA W-E 100.81** может быть установлен в любую водопроводную систему, работают со всеми видами отопительных котлов и позволяют обеспечивать несколько точек водопотребления.

Эффективная теплоизоляция из экструдированного пенополистирола позволяет минимизировать тепловые потери и способствует высокой скорости нагрева воды. Хотя косвенники серии Mega и не комплектуются встроенными ТЭНами, но в каждом водонагревателе предусмотрена возможность их установки для использования водонагревателя в качестве электрического накопительного бойлера в моменты отключения отопительного оборудования.

### **Особенности:**

- Могут быть установлены в любую водопроводную систему
- Позволяют питать несколько точек водопотребления
- Работают со всеми видами отопительных котлов
- Нагревают воду за счет мощности работающего отопительного котла, не потребляя при этом никакой дополнительной энергии
- Обеспечивают высокую скорость нагрева воды
- Минимизируют тепловые потери благодаря внутренней теплоизоляции
- Обладают дополнительной защитой от коррозии за счет специального термостойкого покрытия внутреннего резервуара и магниевого анода увеличенного сечения
- Безопасны и надежны, что подтверждается производителем с помощью специальных испытаний внутреннего стального резервуара, проходящего под давлением 40Б
- Универсальны в использовании: если нет необходимости включать отопительное оборудование, то водонагреватели NIBE могут использоваться как электрические бойлеры за

счет дополнительного внутреннего нагревательного элемента

- В зависимости от емкости водонагреватели могут быть использованы для получения горячей воды в неограниченном объеме, в том числе и для промышленных целей

### Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	100 л
Бак	Эмаль
Вид бака	Цилиндрический
Страна производителя	Швеция
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	95
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	14000 Вт
Габаритный размер	579/840/мм
Вес	44 кг
Цвет	белый
Объем бака, л	100 л
Способ установки	Вертикально
Страна сборки	Польша

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.