

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: **Канальная сплит-система Kitano KC-Roka IV-48**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/_kitano_kc_roka_iv_48



Описание

Канальные кондиционеры KITANO Roka IV отличаются пониженным уровнем шума и гибкостью при установке. Воздухозаборная решетка кондиционера может располагаться в нижней или задней стенке блока, а два дренажных патрубка позволяют выбрать направление отвода конденсата. Воздушный фильтр Roka IV в стандартной комплектации характеризуется большим сроком службы в сравнении с предыдущими сериями. Канальные кондиционеры Roka IV обладают низкотемпературным обогревом. Кондиционер эффективно обогревает помещение при температуре наружного воздуха до -15°C . В комплект поставки входит проводной пульт управления.

Особенности и преимущества Kitano KC-Roka IV-48:

- Режим покачивания жалюзи
- Объёмный воздушный поток
- Режим обогрева
- Режим вентиляции
- Ночной режим
- Автоматическая работа
- Эффективное осушение

- Фильтр предварительной очистки
- Приток свежего воздуха
- Самоочистка
- Авторестарт
- Самодиагностика
- “Тёплый старт”
- Световая индикация
- 12-ти часовой таймер ВКЛ./ВЫКЛ.
- Проводной пульт с ЖК-дисплеем
- ИК-пульт с ЖК-дисплеем (опция)
- Индикатор температуры в помещении
- Разморозка наружного блока
- Энергосбережение

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Охлаждение, кВт	14,27
Обогрев, кВт	15,38
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м2	140
Напор, Па	80
Потребление при обогреве, кВт	5,05
Потребление при охлаждении, кВт	4,9
Воздухообмен, м3/ч	2500
Мах длина трассы, м	60
Режим работы	Холод/тепло
Средненапорный	Да
Тип установки	Горизонтальная
Напряжение, В	220 В / 380 В
Гарантия	3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.