

# **Описание товара Электрический накопительный водонагреватель Austria Email VT 1500 FM**



## **Описание**

Водонагреватель косвенного типа нагрева Austria Email VT 1500 FM с возможностью эксплуатации от отопительного котла, от встроенных теплообменников, приобретаемых отдельно или в комбинированном варианте. Герметичный корпус бака и его элементы изготовлены из листовой стали для предупреждения образования электрохимической коррозии и гальванического эффекта. Полиуретановая теплоизоляция предотвращает потери тепла.

## **Особенности и преимущества Austria Email VT 1500 FM:**

- Напольное исполнение
- Стальная эмалированная ёмкость
- Технология эмалирования Vacumail
- ТЭН заказывается отдельно
- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Активный анод для защиты от коррозии
- Патрубок рециркуляции
- Встроенный термометр
- 3 канала для датчиков температуры
- Патрубок 1 1/2 для установки ТЭНа
- 2 фланца Ø240 мм для чистки и установки ТЭНа
- Гарантия: 10 лет

## **Характеристики**

Тип водонагревателя

Накопительный

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Объем бака                        | 1500 л                     |
| Способ установки                  | Вертикально                |
| Покрытие бака                     | Эмалированная сталь        |
| Способ нагрева                    | Электрический              |
| Страна производителя              | Австрия                    |
| Цвет                              | белый                      |
| Вид бака                          | Цилиндрический             |
| Количество точек водоразбора      | несколько точек (напорный) |
| Температура горячей воды макс. °С | 95                         |
| Количество анодов                 | 1                          |
| Гарантийный срок                  | 10 года                    |
| Дополнительная информация         | встроенный термометр       |
| Управление                        | механическое               |
| Индикация                         | включения                  |
| Дисплей                           | Нет                        |
| Защита                            | от перегрева               |
| Предохранительный клапан          | Да                         |
| Защитный анод                     | магниевый                  |
| УЗО                               | Нет                        |
| Вес                               | 445 кг                     |
| Диаметр входа линии рециркуляции  | 1 1/2"                     |
| Подводка                          | Верхняя                    |
| Ширина                            | 120 см                     |
| Высота                            | 212.2 см                   |
| Длина                             | 120 см                     |
| Способ монтажа                    | напольный                  |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.