

# Описание товара Напольный твердотопливный котел Pereko KSR Pro 200



## Описание

KSR Pro работает очень эффективно, учитывая тип используемого топлива, каким является недорогой экогорошек. Загрузка топлива осуществляется автоматически с помощью ретортного подающего устройства. Электронный контроллер обеспечивает слаженное управление и отвечает за оптимальную дозировку топлива и поддержание нужной температуры воды в котле и в системе потребления. Контроллер управляет 4 насосами (ЦО, ГВС, теплый пол и циркуляция), приводом смесительного клапана и ограничителем температуры (STB). Для увеличения интервала обслуживания используются увеличенные бункеры, которые позволяют непрерывно работать на одной загрузке топлива до 5 дней. Для повышения функциональности котел сконструирован таким образом, чтобы иметь возможность подсоединить топливный бак с его правой или левой стороны.

Современная система управления с множеством функций для предотвращения перегрева котла и всей системы способна обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования без присмотра пользователя. Когда котел достигает 90°C, подающее устройство и вентилятор сразу останавливаются, а резкое повышение температуры включает насос, который активно выводит накопившееся избыточное тепло. Усиленная конструкция теплообменника обеспечивает соответствующий уровень прочности оборудования. Для его производства используется котловая сталь толщиной до 12 мм в котлах большой мощности.

## Характеристики

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Тип котла            | твердотопливный |
| Отапливаемая площадь | 2000 кв. м.     |
| Кол-во контуров      | одноконтурный   |
| Камера сгорания      | открытая        |

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Мощность                                     | 200 кВт                                                           |
| Установка                                    | Напольная                                                         |
| Конденсационный                              | Нет                                                               |
| Вид топлива                                  | Уголь                                                             |
| Страна производителя                         | Польша                                                            |
| Управление                                   | электронное                                                       |
| КПД %                                        | 80                                                                |
| Энергонезависимый                            | Нет                                                               |
| Материал первичного теплообменника           | сталь                                                             |
| Температура теплоносителя, °C                | 57 — 95                                                           |
| Электропитание                               | 220-240/1/50                                                      |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 2                                                                 |
| Дополнительная информация                    | бункер в комплекте, встроенный нагнетательный вентилятор, дисплей |
| Цвет                                         | желтый                                                            |
| Гарантийный срок                             | 2 года                                                            |
| Защита                                       | защита от перегрева                                               |
| Функции                                      | автоматическая подача топлива, индикатор включения, термометр     |
| Особенности                                  | Подключение внешнего управления                                   |
| Диаметр дымохода                             | 300 мм                                                            |
| Длина                                        | 249 см                                                            |
| Ширина                                       | 232 см                                                            |
| Высота                                       | 205 см                                                            |
| Вес                                          | 2750 кг                                                           |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.