

# Описание товара Кофемашина Franke A400 1G H1

## черная



### Описание

Кофемашина **Franke A400 1G H1** используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, кофе и кофейных напитков. Модель оснащена интерактивным сенсорным экраном диагональю 8 дюймов с 2 различными интуитивно понятными режимами работы и возможностью демонстрации рекламных предложений.

### Особенности:

- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований)
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion
- 3 типа заварочного узла выдачи: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм - для эспрессо, молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром - для фильтр-кофе
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов
- Встроенная кофемолка с керамическими жерновами Ditting высокой точности помола
- Подключение к водопроводу и заливной бункер для воды (приобретается отдельно)
- Возможность установки до 2 кофейных бункеров с отдельными кофемолками (приобретается отдельно)
- Возможность установки до 2-х бункеров для сухого молока и шоколада (приобретаются отдельно)
- Ручная регулировка высоты узла выдачи
- Возможность использования в зонах самообслуживания
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков (приобретаются отдельно)

### Дополнительные характеристики:

- Рекомендуемая производительность:
  - Сутки: 100 чашек
  - Год: 30000 чашек
- Объем бойлера: □
  - Для пара: 0,9 л
  - Для кофе: 0,9 л
- Уровень шума: 70 дБ
- Подключение к воде и канализации:
  - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
  - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
  - Давление воды: от 80 до 800 кПа
  - Макс. жесткость воды: 60 мг СаО/л (6 °dH)
  - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
  - Кислотность: 7 рН
- Высота узла выдачи: от 88 до 180 мм
- Цвет:
  - Корпус: черный
  - Передняя панель: черный

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- First Shot - предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины
- Вторая кофемолка с бункером для кофейных зерен на 0,6 / 1,2 кг каждый
- 1 или 2 бункера для сухих продуктов: молока и шоколада по 0,6 / 1,2 кг каждый
- Бункер для воды (4 л) с выводом воды в каплесборник или канализацию
- Запираемые бункеры - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Датчик наличия чашки - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Сброс отходов под прилавок - необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
- Ножки (70 или 100 мм) для кофемашины/модулей
- Системы оплаты и контроля выдачи напитков, телеметрия:
  - PinPad
  - QR-код сканер
  - PinPad с QR-код сканером
  - Оборудование для телеметрии
- Подогреватель чашек A-Series

*Внимание! На фото аналогичная модель с бункерами для сухих продуктов (не входят в стандартную комплектацию и заказываются отдельно).*

#### **Характеристики**

Разновидность кофемашины

суперавтомат

Высота группы	высокая, низкая
Производительность	7 чашек/час
Объем бойлера	0.9 л
Емкость контейнера для кофе	1200 г
Емкость контейнера для отработанного кофе	80 порций
Тип кофе	зерновой, молотый
Встроенная кофемолка	Да
Подключение к водопроводу	Да
Давление	1 / 8 бар
Напряжение	220 В
Мощность	от 2.4 до 2.8 кВт
Ширина	340 мм
Глубина	600 мм
Высота	744 мм
Вес (без упаковки)	38 кг
Цвет	черный
Страна производства	Швейцария

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.