

Описание товара Канальная сплит-система Dantex

RK-18BHT2N/RK-18HT2NE-W City



Описание

Канальный кондиционер Dantex City поставляется вместе с внешним блоком и проводным пультом управления. Внутренний блок выполнен в тонком корпусе, что значительно упростит процесс установки и подключения. Таким образом, высота и, соответственно, объем комнаты можно заметно увеличить.

Особенности и преимущества RK-18BHT2N/RK-18HT2NE-W City:

- Тонкий корпус - Усовершенствованный тонкий корпус внутреннего блока сплит-системы канального типа. Высота (толщина внутреннего блока 18 кВт/ч составляет всего 220 мм) позволяет увеличить высоту потолка и увеличить полезный объем помещения
- Усовершенствованная конструкция испарителя - Благодаря обновленной V-образной конструкции испарителя увеличивается площадь теплообмена и повышает эффективность теплообменного процесса в целом
- Лёгкое обслуживание - Удобство очистки и обслуживания. Удобство и экономия времени и средств на процессах очистки фильтра и регламентного обслуживания кондиционера
- Подключение дренажа с двух сторон - Возможность подключения дренажа слева или справа, что позволяет легко организовать отвод конденсата при проектировании и монтаже
- Удобство забора воздуха - Два способа забора воздуха: снизу или с торца (опция). Что позволяет реализовать различные технические решения при организации процесса охлаждения воздуха
- Беспроводной пульт управления GYKQ-52E (Опция).

Характеристики

Страна бренда

Великобритания

Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	56.5 кг
Площадь помещения	50 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	32
Мощность охлаждения	5.2 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	18 (до 50-60 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.2 кВт
Расход воздуха, м³/час	770
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Канальный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	60.5 × 92 × 21 см
Вес (внутренний блок)	22 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	2.2 кВт
Мощность обогрева	5.2 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	0 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	25 м
Габаритный размер (внешнего блока)	28.8 × 78 × 59 см
Вес (внешний блок)	34.5 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Внешнее статическое давление, Па	70
Бренд	Dantex

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.