

Описание товара Колонная сплит-система Denko

DNKL-48GR



Описание

Сплит-системы колонного типа постоянной производительности Denko серии DNKL предназначены для охлаждения помещений большой площади. Линейка представлена 3 моделями с производительностью 14, 17,6, 28 кВт. Внутренние блоки оснащены удобной панелью управления, позволяющая регулировать основные настройки и настраивать таймер.

Особенности и преимущества Denko DNKL-48GR:

- On/Off
- ИК Пульт в комплекте
- Режим энергосбережения
- Самоочистка внутреннего блока
- Объемное воздухораспределение
- Турбо режим
- Тихий режим
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Режим I Feel
- Автоматический режим выбора
- Автоматическая разморозка
- Самодиагностика
- Мягкое осушение
- Встроенный электрический нагреватель
- Проводной пульт (опция).

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	155 кг
Площадь помещения	140 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	57
Мощность охлаждения	14 кВт
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.87 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	1900
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Колонный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	40 × 58 × 192.5 см
Вес (внутренний блок)	54 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	5.13 кВт
Мощность обогрева	14.4 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	18 — 48
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Габаритный размер (внешнего блока)	34 × 94 × 132 см
Вес (внешний блок)	101 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Завод	AUX
Марка компрессора	GMCC
Бренд	Denko

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.