

Описание товара Сплит-система AUX ALCF- H24/4R1B



Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	7 (до 20 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	10 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	2.1 кВт
Мощность обогрева	2.2 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.65 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.61 кВт
Гарантийный срок	3 года
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер

Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	33
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Расход воздуха, куб. м/ч	420
Габаритный размер (внутреннего блока)	70/28.5/18.8см
Габаритный размер (внешнего блока)	66.3/42.1/25.4см
Вес (внешний блок)	21.5 кг
Вес (внутренний блок)	8 кг
Цвет	белый
Хладагент	R 410A

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.